

# Soffiatore antincendio boschivo

**Soffiatore a spalla appositamente studiato per l'uso antincendio boschivo,**  
prodotto da Cifarelli SpA e distribuito con marchio **Piritec**.

Viene utilizzato per lo spegnimento del sottobosco e delle sterpaglie e per la pulizia di aree dove i sedimenti possono condurre l'incendio.

L'analisi dei rischi è stata condotta in collaborazione con il CNR (Centro Nazionale delle Ricerche) di Torino. Il soffiatore è stato certificato dall'**Enama**, presenta il certificato **A.I.B.** e la marcatura **CE**, come previsto dal DPR 459/96.

Caratteristiche principali:

- ◆ **Carburatore a membrana** e appositi equipaggiamenti per impedire perdite accidentali di carburante (serbatoio situato in posizione di sicurezza e tappo a tenuta stagna);
- ◆ **Tube uscita aria e diffusore in alluminio** rinforzato con ghiera in acciaio;
- ◆ **Materiali plastici resistenti al calore**;
- ◆ **Spallacci in materiale ignifugo** con sgancio rapido di sicurezza.

modello

**SB03**



L'attestato rilasciato dall'ENAMA, il 9 novembre 2001, attesta il rispetto delle seguenti norme vigenti:

Direttiva 98/37/CEE (abroga e comprende le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE, UNI-EN 292/1/2, UNI-EN 294:1993, UNI-EN 563:1995, ISO 11684:1995, EN 1553 del 06/99.

Il fascicolo tecnico contempla l'analisi dei rischi specifici per l'uso antincendio boschivo.



CE



# Soffiatore antincendio

## Caratteristiche Tecniche

<b>Motore</b>	CIFARELLI C7 Monocilindrico a due tempi, raffreddato ad aria
<b>Cilindrata</b>	77 cc
<b>Potenza massima</b>	3,6 Kw (5HP)
<b>Carburante</b>	Miscela di benzina e olio per motore a due tempi
<b>Carburatore</b>	A membrana
<b>Impianto elettrico</b>	Accensione elettronica
<b>Candela</b>	Champion RCJ6Y
<b>Avviamento</b>	Con autoavvolgente
<b>Volume aria</b>	20 m <sup>3</sup> /min
<b>Velocità aria</b>	125 m/sec
<b>Peso macchina a vuoto</b>	9,9 kg
<b>Capacità serbatoio carburante</b>	1,9 L
<b>Rumore</b>	(ISO 5131) Livello pressione acustica Lpfa:Db 90,9 (ISO 3744) Livello potenza acustica Lwa: dB 109,5
<b>Vibrazioni (ISO 20643 2005)</b>	Valore medio quadratico ponderato all'impugnatura awh=2.62 m/s <sup>2</sup>
<b>Compatibilità elettromagnetica (Direttiva EMC draft ISO/CD 14892)</b>	Conforme - Rapporto CESI ENG 96/012771
<b>Spallacci</b>	In materiale ignifugo, con sistema di sgancio rapido
<b>Dotazione standard</b>	Sacchetto chiavi per la manutenzione ordinaria, tubi prolunga, uscita aria diffusore e manuale di istruzioni
<b>Imballo macchina</b>	Una scatola cartone: cm 51x49x39

Per il continuo miglioramento cui Cifarelli SpA sottopone la propria produzione, le suddette caratteristiche sono soggette a variare senza preavviso e/o obbligo di adeguamento delle attrezzature precedentemente vendute.



Strada Oriolo, 180  
27058 Voghera  
Italia

Tel. 0383 3448.1 - Fax 0383 344848  
info@cifarelli.it www.cifarelli.it

